

DOMO FIJO IP CON SMART IR DE 30 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



8MP 4K ULTRA HD IR265
ONVIF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- CMOS 1/1,8" de 8MP
- Stream dual
- Resolución de hasta 4K
- Óptica motorizada de 3,7~11 mm (112°~46°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, modo espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- IVS
- Ranura MicroSD

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/1,8" de 8 megapíxeles
- Resolución digital: 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 4K (1~25 ips)
- Stream secundario: D1 (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 leds array, hasta 30 metros
- 0,004 lux F1.9 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,09 lux F1.9 (color, 1/90, 30IRE) / 0 lux F1.9 IR On
- Óptica motorizada de 3,7~11 mm
- Ángulo de visión: (H)112°~46°, (V)60°~26°
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos Auto, Luz Natural, Farola, Exterior, Manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR 120 dB
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- 4 zonas ROI
- Modo espejo
- Detección inteligente de vídeo (IVS): Cruce de línea, intrusión
- Ranura para tarjetas MicroSD (no incluida, máx. 128GB)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, NFS, SSH
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Método de streaming Unicast / Multicast
- Hasta 10 / 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: 10,9W
- Admite PoE (802.3af)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Carcasa de metal
- Dimensiones: Ø122 x 88,9 mm
- Peso: 490 g